

SCANOFFICE

HR-mallisarja

1/2023



ILMANJÄÄHDYTYS KOTIIN TAI TOIMISTOON Viileyttä kuumiin kesäpäiviin!

KOMPAKTI JA TYYLIKÄS MUOTOILU

Mitsubishi Electric HR-mallisarjan ilmanjäähdytin on kompaktin kokonsa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta helposti sijoitettavissa monenlaisiin tiloihin. Matalarakenteinen sisäyksikkö mahdollistaa asennuksen usein myös ikkunoiden ja ovien yläpuolelle.

Selkeällä ja helppokäyttöisellä kaukosäätimellä laitteen ohjelmoiminen sohvalta tai toimistotuolilta käsin käy vaivattomasti.

- Pienikokoinen sisä- ja ulkoyksikkö
- Hiljainen käyntiäänä
- Erinomainen valinta kohteisiin, joissa tarvitaan pelkästään jäähdytystä kesäaikaan.

TUOTETIEDOT

MALLI			HR25	HR35
SISÄYKSIKKÖ			MSZ-HR25VF(K)	MSZ-HR35VF(K)
ULKOKYKSIKKÖ			MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF
JÄÄHDYTYKSEN JÄÄHDYTYKSEN	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,5	3,4
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,5 - 2,9	0,9 - 3,4
	Vuosittainen sähkönkulutus*	kWh/a	141	191
	Energiatohokkuusluokka / SEER**	SEER	A++ / 6,2	A++ / 6,2
LÄMMITYKSEN LÄMMITYKSEN	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a		
	SCOP	SCOP	Ei lämmityskäyttöön	Ei lämmityskäyttöön
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW		
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW		
SISÄYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	280 x 838 x 228	
	Paino	kg	8,5	8,5
	Ilmavirta (Min - Max)	m³ / min	3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7	3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7
	Äänenpainetaso - (L _{pa}) (Jäähdytys)	dB	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46
ULKOKYKSIKKÖ ULKOKYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	538 x 699 x 249	
	Paino	kg	23	24
	Äänenpainetaso - Jäähdytys (L _{pa})***	dB	50 / 40,5	51 / 41,5
Taattu toiminta ulkolämpötilassa - Jäähdytys		°C	0 - +46	0 - +46
Putkikoko (Neste / Kaasu)		tuumaa	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Max. putkipituus		m	20	20
Max. korkeusero		m	12	12
Sähkönsoyttö		V / Vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Käyntivirta (Max)		A	5,0	6,7
Sulakesuositus		A	10	10
KYLÄÄINE				
Tyyppi****			R32	R32
GWP			675	675
Tehdastyttö		kg	0,40	0,45
LISÄVARUSTE				
MAC-587IF-E		Wi-Fi sovitin		

Ei sovellu Multisplit järjestelmiin. MSZ-HR25/35VFK-mallit sisältävät Wi-Fi-sovittimen.

* Kulutusarvo perustuu standardoituun testiin. Todellinen kulutus riippuu laitteiston käytöstä ja asennusolosuhteista.

** SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energiatohokkuus jäähdytystoiminnolla.

*** Ulkoyksikön äänenpainetaso mitattuna 1 ja 3 m:n päästä yksikön edestä.

**** Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta GWP arvolla 675 (CO2 = 1 kg) F-kaasuasetus mukaisesti.

GWP arvo perustuu direktiiviin (EU) 517/2014 alkaen IPCC 4:s painos.

HUOM! HR-malleja käytetään Pohjolan oloissa vain jäähdytyskäytössä.

TIME FOR
R32

HR-mallisarjassa käytetään uutta R32 kylmäainetta, joka säästää tehokkaasti elinympäristöämme.

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään.

